

24V-Garten LED Leuchte

# Spot Way SC 24V

mit Bewegungsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 089320  
Art.-Nr. 089320



Außen-Spot



Plug & Play -  
einfache  
Inbetriebnahme



Niedervolt-System



Infrarot-Sensor 90°



Max. 10 m



Bluetooth Mesh



Einstellungen via  
App



IP65



Lichtquelle nicht  
austauschbar



CE

## Funktionsbeschreibung

Die Standleuchte für deinen Außenbereich. Als Teil des 24V Garten Lichtsystems erleuchtet der Spot Way SC 24V Gartenwege, Blumenbeete und Flächen rund ums Haus mit angenehmem Licht. Der formschöne und zugleich funktionale LED-Strahler bietet 363 lm Lichtleistung bei sparsamen 7,93 W und sorgt für Orientierung und Atmosphäre im Außenbereich. Der Leuchtenkopf ist bis zu 90° vertikal schwenkbar. Inkl. Infrarot-Sensor (90° Erfassung) mit 10 m Reichweite. Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 226 x 572 mm	Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	363 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	363 lm
Einstellungen via	Bluetooth Mesh	Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K
Mit Fernbedienung	Nein	Farbabweichung LED	SDCM3
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
VPE1, EAN	4007841089320	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Anwendung, Ort	Außenbereich	Softlichtstart	Ja
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon	Dauerlicht	schaltbar
Farbe	Anthrazit	Funktionen	DIM-Funktion, Bewegungssensor, Farbtemperaturwechsel, Lichtsensor, Normal- / Testbetrieb, Push-Button-Konfiguration
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Verpackungsinhalt	1	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Montageort	Boden	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzart	IP65	Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Schutzklasse	III		

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

06.2026

Seite 1 von 2

# Spot Way SC 24V

mit Bewegungsmelder & Bluetooth  
 EAN 4007841 089320  
 Art.-Nr. 089320

## Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Leistung	7,93 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )

Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 - 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
R9-Farb wiedergabeindex	60
Erfassungswinkel	90 °
Produkt Kategorie	24V-Garten LED Leuchte
Ausführung des Betriebsgeräts	mit Sensor & Bluetooth
Kabellänge	0,65 m

## Zubehör

EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kreuzverbinder 24V
EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

## Maßzeichnung

