

HF 360-2

COM1 - inbouw zwart
 EAN 4007841 086770
 art.nr. 086770



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 1 - 2,5 m



Bluetooth Mesh



5 sec - 60 min



iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - inbouw zwart
VPE1, EAN	4007841086770
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C

Montagehoogte	2,5 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie,

HF 360-2

COM1 - inbouw zwart
EAN 4007841 086770
art.nr. 086770




Technische gegevens

Materiaal	kunststof		Normaal- / testbedrijf, Aanwezigheidsfunctie
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W	Tijdstelling	10 s – 60 Min.
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee	basislichtfunctie	Nee
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Eigen verbruik	0,5 W	Schemerinstelling Teach	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling	Regeling constant licht	Nee
Spanningsbereik (min.)	220 V	Koppeling	Ja
Spanningsbereik (max.)	240 V	Koppeling via	Bluetooth Mesh
		Product categorie	Aanwezigheidsmelder

HF 360-2


COM1 - inbouw zwart
EAN 4007841 086770
art.nr. 086770

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten



aansluitschema Master

