

True Presence

COM2 - en saillie noir
EAN 4007841 086220
Réf. 086220



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m

2000 W

max. 2000 W



2 - 12 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IP20

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m² – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth. Avec les capteurs noirs, il n'est pas possible de mesurer la lumière. Pour cela, il faut intégrer un capteur de lumière externe via Bluetooth ou KNX.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	45 x 123 x 122 mm	Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage	2 – 12 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage max.	12,00 m
Réglages via	Bluetooth Mesh	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec télécommande	Non	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Variante	COM2 - en saillie noir	Technique HF	7,2 GHz
UC1, Code EAN	4007841086220	Angle de détection	360 °
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °
Applications	Intérieur	Protection au ras du mur	Oui
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
		Réglage électronique	Oui
		Réglage mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 15 m (177 m ²)
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m ²)

True Presence

COM2 - en saillie noir
 EAN 4007841 086220
 Réf. 086220



Caractéristiques techniques

Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 2, charge ohmique	230 W
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Oui
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Consommation propre	1 W


Portée présence	Ø 15 m (177 m ²)
Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Détecteur de présence

True Presence

COM2 - en saillie noir
EAN 4007841 086220
Réf. 086220



Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,00 m - 12,00 m
Orange: True Presence
Noir: mouvement et présence

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit principal

