

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

# RS PRO A30 SC

Blanco cálido blanco  
EAN 4007841 088354  
N° de art. 088354



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



max. 8 m



IP54



shock proof IK10



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

## Descripción del funcionamiento

Elegante y robusto. Diseño sofisticado para entornos exigentes: Equipada con un potente sensor de alta frecuencia y un chasis de aluminio tan atractivo como robusto, la serie A es ideal para pérgolas o aplicaciones similares gracias a su resistencia a impactos IK10 y su clase de protección IP54 probada. En combinación con nuestro Connected Lighting System, las luminarias pueden controlarse mediante un pulsador inalámbrico. El funcionamiento semiautomático, las funciones de temporizador, la configuración de grupos de vecinos y la luz de seguimiento también se pueden implementar de forma rápida y sencilla mediante Connected Lighting. Por supuesto, la conexión en red de varias series también es posible en cualquier momento sin ningún problema. Posibilidad de conexión a sistemas de batería central.

## Datos técnicos

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (Ø x alt.)                        | 331 x 69 mm                                                                                                                 |
| Con bombilla                                  | Sí, sistema LED STEINEL                                                                                                     |
| Con detector de movimiento                    | Sí                                                                                                                          |
| Garantía de fabricante                        | 5 años                                                                                                                      |
| Configuración mediante                        | Bluetooth, Aplicación                                                                                                       |
| Con mando a distancia                         | No                                                                                                                          |
| Variante                                      | Blanco cálido blanco                                                                                                        |
| UE1, EAN                                      | 4007841088354                                                                                                               |
| Aplicación, lugar                             | Interior                                                                                                                    |
| Aplicación, sala                              | Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Almacén, Cocina de té, Hueco de escalera, Vestuarios, WC / lavabo |
| Color                                         | Blanco                                                                                                                      |
| Adhesivos para el número de la casa incluidos | No                                                                                                                          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor crepuscular          | Sí                                                                                                                                                                                              |
| Potencia de emisión              | < 1 mW                                                                                                                                                                                          |
| Flujo luminoso producto completo | 2534 lm                                                                                                                                                                                         |
| Eficiencia producto completo     | 122,4 lm/W                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura cromática            | 3000 K                                                                                                                                                                                          |
| Desviación de color LED          | SDCM3                                                                                                                                                                                           |
| Bombillas                        | LED no reemplazable                                                                                                                                                                             |
| Zócalo                           | Sin                                                                                                                                                                                             |
| Sistema de refrigeración LED     | Passive Thermo Control                                                                                                                                                                          |
| Encendido progresivo de la luz   | Sí                                                                                                                                                                                              |
| Alumbrado permanente             | Conmutable                                                                                                                                                                                      |
| Funciones                        | Conexión a sistemas de batería central, Activación de escenarios lumínicos programados, Sensor de movimiento, Función DIM, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Semi/completamente |

RS PRO A30 SC

Blanco cálido blanco  
EAN 4007841 088354  
N° de art. 088354



Datos técnicos

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lugar de instalación         | Techo, Pared                                                                |
| Tipo de montaje              | De superficie, Techo                                                        |
| Resistencia a los golpes     | IK10                                                                        |
| Índice de protección         | IP 54                                                                       |
| Clase de aislamiento         | II                                                                          |
| Temperatura ambiente         | de -20 a 40 °C                                                              |
| Material de la carcasa       | Aluminio                                                                    |
| Material de cubierta         | PC opalino                                                                  |
| Conexión a la red            | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                                    |
| Altura de montaje máx.       | 4,00 m                                                                      |
| Técnica de AF                | 5,8 GHz                                                                     |
| Operación auxiliar ajustable | Sí                                                                          |
| Detección                    | Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera |
| Ocultación segmentada        | No                                                                          |
| Escalabilidad electrónica    | Sí                                                                          |
| Escalabilidad mecánica       | No                                                                          |
| Alcance radial               | Ø 8 m (50 m²)                                                               |
| Alcance tangencial           | Ø 8 m (50 m²)                                                               |

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | automático, Función de grupos colindantes, Comunicación cifrada, Temporizador |
| Regulación crepuscular                   | 2 – 2000 lx                                                                   |
| Temporización                            | 10 s – 60 Min.                                                                |
| Función de luz de cortesía               | Sí                                                                            |
| Función de luz de cortesía tiempo        | 1-60 min                                                                      |
| Luz principal regulable                  | 0 - 100 %                                                                     |
| Regulación crepuscular aprendizaje       | Sí                                                                            |
| Interconexión                            | Sí                                                                            |
| Tipo de interconexión                    | Maestro/maestro                                                               |
| Interconexión vía                        | Bluetooth Mesh                                                                |
| Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70) | > 60.000 Std.                                                                 |
| Función de luz de cortesía en porcentaje | 0 – 100 %                                                                     |
| Potencia                                 | 20,7 W                                                                        |
| Índice de reproducción cromática CRI     | = 80                                                                          |
| Ángulo de apertura                       | 160 °                                                                         |
| Tipo de protección, techo                | IP 54                                                                         |
| Ángulo de detección                      | 360 °                                                                         |
| Producto categoría                       | Lámpara LED de interior con sensor                                            |

Componentes opcionales del sistema

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| EAN 4007841 084653 | Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth |
| EAN 4007841 084660 | Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth |

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

# RS PRO A30 SC

Blanco cálido blanco  
EAN 4007841 088354  
N° de art. 088354



## Dibujo acotado

