

# RS PRO DL 200 Multipack (20 uds.)

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 087265  
Nº de art. 087265



Multipack (20 pieces)



high frequency sensor 360°



max. ø 7 m



Settings via App



soft light start



0 - 100% main light brightness



0 - 100% basic light



IP54 room side



Control gear not exchangeable



Light source not exchangeable

## Descripción del funcionamiento

Downlights para interiores de 230 mm con una altura de montaje reducida de 73 mm. Gracias al grado de protección IP54, son ideales para escaleras, pasillos, aseos, lavaderos, vestuarios, salas funcionales y auxiliares. Equipados con un sensor de alta frecuencia invisible de 360° (alcance de 7 m) y la tecnología Bluetooth Mesh más moderna para un control inteligente de la iluminación al nivel de STEINEL. Conexión y ajuste rápidos e inalámbricos, así como formación sencilla de grupos de luminarias mediante la aplicación STEINEL Connect. Con encendido suave, función de grupos vecinos, luz básica y principal regulable y función de cambio de temperatura de color ajustable mediante regulador: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm). Para recortes en el techo de Ø190 - 220. Gracias al práctico adaptador de montaje, los recortes en el techo demasiado grandes de las luminarias anteriores no suponen ningún problema. Los productos en multipack no incluyen embalaje exterior y, por lo tanto, no son aptos para la venta individual.

## Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	230 x 73 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Aplicación, Bluetooth Mesh, Teléfono inteligente
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento y Bluetooth
UE1, EAN	4007841087265
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Vestuarios, Hueco de escalera, Cocina de té, Recepción / Vestíbulo, Interior
Color	Blanco

## Funciones

Conexión a sistemas de batería central, Función DIM, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Cambio de temperatura cromática, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Parametrización por grupos, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Luz de orientación, Comunicación cifrada	
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED
Función de luz de cortesía tiempo	5 s-60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro

## RS PRO DL 200 Multipack (20 uds.)

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 087265  
Nº de art. 087265



## Datos técnicos

Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	20
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Techo, Montaje en el techo
Resistencia a los golpes	IK05
Índice de protección	IP 20
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 20 °C
Consumo propio	0,5 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Alcance radial	Ø 7 m (38 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	Ø 7 m (38 m <sup>2</sup> )
Temperatura cromática	3000 K, 4000 K, 5700 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí

Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	>54.000
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	>54.000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	>54.000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	>54.000
Protección por fusible B10 (ST)	78
Protección por fusible B16 (ST)	125
Protección por fusible C10 (ST)	193
Protección por fusible C16 (ST)	209
Función de luz de cortesía en porcentaje	0 – 100 %
Potencia	17,3 W
Seguridad fotobiológica según EN 62471	RG1
Tipo de protección, techo	IP 54
Flujo luminoso producto completo (3.000K)	1996 lm
Flujo luminoso producto completo (4.000K)	2170 lm
Flujo luminoso producto completo (5.700K)	2088 lm
Eficiencia producto completo (3.000K)	115 lm/W
Eficiencia producto completo (4.000K)	125 lm/W
Eficiencia producto completo (5.700K)	121 lm/W
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

# RS PRO DL 200 Multipack (20 uds.)

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 087265  
Nº de art. 087265



Diagrama electrónico maestro




Diagrama electrónico maestro-maestro Bluetooth

