


# Hallway

V3.5 KNX - empotrado negro  
 EAN 4007841 086480  
 N° de art. 086480



## Descripción del funcionamiento

El sensor de pasillo más inteligente sabe más. Detección radial perfecta hasta 25 m, ideal para pasillos largos. Alcance ajustable en ambas direcciones. Diseño moderno Control PRO II. Equipado con tecnología Bluetooth. Interfaces para COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo).

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	67 x 103 x 103 mm	Técnica de AF	5,8 GHz
Con detector de movimiento	Sí	Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	360 °, Pasillo
Configuración mediante	Bluetooth Mesh	Ángulo de apertura	160 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	KNX - empotrado negro	Ocultación segmentada	No
UE1, EAN	4007841086480	Escalabilidad electrónica	Sí
Acabado	Detector de presencia	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Aplicación, sala	Interior, Recibidor/pasillo	Alcance tangencial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Color	Negro	Potencia de emisión	< 1 mW
Color, RAL	9005	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Incluye soporte esquinero de pared	No	Temporización	0 s – 1092 Min.
Lugar de instalación	Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Tipo de montaje	Empotrado	Luz principal regulable	Sí
Índice de protección	IP 20	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C		

# Hallway

V3.5 KNX - empotrado negro  
EAN 4007841 086480  
N° de art. 086480



## Datos técnicos

Material	Plástico
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor
Altura de montaje	2 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m

Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Corriente nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

## Dibujo acotado

