

Hallway

V3.5 KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 086527
N° de art. 086527



high frequency sensor
360°



max. 25 x 3 m



ideal 1 - 2,5 m



connectable via bluetooth



Settings via App



temperature



air humidity



KNX

Descripción del funcionamiento

El sensor de pasillo más inteligente sabe más. Detección radial perfecta hasta 25 m, ideal para pasillos largos. Alcance ajustable en ambas direcciones. Diseño moderno Control PRO II. Equipado con tecnología Bluetooth. Interfaces para COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	67 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - empotrado blanco
UE1, EAN	4007841086527
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Interior, Recibidor/pasillo
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de 0 a 40 °C

Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °, Pasillo
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	25 x 3 m (75 m ²)
Alcance tangencial	25 x 3 m (75 m ²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	0 s – 1092 Min.
Luz principal regulable	Sí
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

Hallway

V3.5 KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 086527
N° de art. 086527



Datos técnicos

Material	Plástico	Interconexión	Sí
Con acoplamiento de bus	Sí	Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Medición de luz mixta	Corriente nominal	30 mA
Altura de montaje	2 – 4 m	KNX Medium	TP 256
Altura de montaje máx.	4,00 m	KNX Secure	No
		Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

