

HF 360-2

V3.5 KNX - de superficie negro
 EAN 4007841 086701
 N° de art. 086701



high frequency
 sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2.5 m



10 - 10000 lux



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Diseño moderno y tecnología inteligente de sensores de alta frecuencia de 360°, ideal para escaleras y aseos con cabinas. Fácil de configurar y conectar en red mediante Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje de hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	56 x 123 x 123 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth, Bus
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - de superficie negro
UE1, EAN	4007841086701
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 20

Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 1092 Min.
Luz principal regulable	Sí
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

HF 360-2

V3.5 KNX - de superficie negro
 EAN 4007841 086701
 N° de art. 086701

Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, FOTOSENSOR, Temperatura, Humedad ambiental
Altura de montaje	2,5 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m

Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Salida de luz 4x, Regulación de luz constante, Función de luz de cortesía, Interruptor crepuscular, Valor de luminosidad, Salida CEA, Salida de temperatura, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, Confort
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Corriente nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

