

HF 360-2

V3.5 KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 086695
N° de art. 086695



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX



IP20



ideal 1 - 2,5 m



10 - 1000 lux



10 sec - 30 min



temperature



air humidity



iQ-mode

Descripción del funcionamiento

Profesional de la vigilancia inteligente. El HF 360-2 de la nueva serie Control PRO 2. Diseño moderno y tecnología inteligente de sensores de alta frecuencia de 360°, ideal para escaleras y aseos con cabinas. Fácil de configurar y conectar en red mediante Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP y BT IPD (esclavo). Altura de montaje de hasta 4 m. Alcance: 12 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	60 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth, Bus
Con mando a distancia	No
Variante	KNX - empotrado blanco
UE1, EAN	4007841086695
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Sala funcional / habitación accesorio, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20

Altura de montaje óptima	2,8 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 12 m (113 m ²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m ²)
Potencia de emisión	< 1 mW
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	10 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	Sí

HF 360-2

V3.5 KNX - empotrado blanco
EAN 4007841 086695
N° de art. 086695



Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -25 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	30 V
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Medición de luz mixta, Temperatura, Humedad ambiental
Rango de tensión (mín.)	30 V
Rango de tensión (máx.)	30 V
Altura de montaje	2,5 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m

Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Salida de luz 4x, Regulación de luz constante, Función de luz de cortesía, Interruptor crepuscular, Valor de luminosidad, Salida CEA, Salida de temperatura, Salida humedad ambiental, Salida presencia, Función diurna/nocturna, Punto de rocío, Confort
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Corriente nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de presencia

Dibujo acotado

