

True Presence

COM1 - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 085544
Nº de art. 085544



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness

2000 W



max. 2000 W



2 - 12 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

IP20

Descripción del funcionamiento

El primer detector de presencia real. Mirar hacia delante va seguido de mirar hacia arriba. True Presence® se ha desarrollado como el primer detector de presencia real. Informa con fiabilidad de si una persona está o no en la habitación. Esto significa que, por primera vez, también es posible la detección fiable de ausencias. Esta información puede utilizarse para encender las luces de forma fiable, sin tiempos de espera, y evitar costes innecesarios de electricidad. El conocimiento de la presencia o ausencia real también ofrece muchas otras aplicaciones de gran valor para la gestión de edificios. De este modo, establece el nuevo estándar en la automatización moderna de edificios.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	89 x 103 x 103 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo, blanco
UE1, EAN	4007841085544
Acabado	Detector de presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Aulas, Sala de conferencias, Oficina particular, Oficina colectiva, Estantería automatizada, Área de producción, Sala de conferencias / sala de reuniones, Habitación de hotel, Sala de cuidados, Sala de guardia, Sala de estar, Comedor / cantina, Vestuarios, Cocina de té, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, WC / lavabo, Almacén, Interior

Altura de montaje óptima	2,8 m
Altura de montaje máx. detección True Presence	4,00 m
Técnica de AF	7,2 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 15 m (177 m ²)
Alcance tangencial	Ø 15 m (177 m ²)
Alcance presencia	Ø 15 m (177 m ²)
Alcance True Presence	Ø 9 m (64 m ²)

True Presence

COM1 - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 085544
Nº de art. 085544



Datos técnicos


Color	Blanco	Potencia de emisión	< 1 mW
Color, RAL	9003		Parametrización por grupos, Semi/completamente automático, Escenario lumínico, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Funcionamiento normal/de prueba
Incluye soporte esquinero de pared	No		
Lugar de instalación	Techo		
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo		
Índice de protección	IP 20	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C	Temporización	20 s – 60 Min.
Material	Plástico	Función de luz de cortesía	No
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luz principal regulable	No
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.	Regulación de luz constante	No
Salida de conmutación 1, sin potencial	No	Interconexión	Sí
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA	Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Consumo propio	1 W	Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Tecnología, sensores	Alta frecuencia, Fotosensor	Producto categoría	Detector de presencia
Altura de montaje	2,00 – 12,00 m		
Altura de montaje máx.	12,00 m		

True Presence

COM1 - montaje en el techo, blanco
EAN 4007841 085544
Nº de art. 085544



Dibujo acotado 1



Dibujo acotado 2




Diagrama electrónico maestro

