

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - plafondinbouw zwart
 EAN 4007841 094522
 art.nr. 094522



infrared sensor



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



movement

max. 8m x 8m
presence

brightness

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Ontworpen voor de fijnste detectie in het grootste detectiegebied van onze infrarood aanwezigheidsdetectoren. Ideaal voor kantoortuinen of klaslokalen. Infrarood-aanwezigheidsmelder IR Quattro HD-2 met 360°-registratie en 5.200 schakelzones. Draadloze koppeling en instelling via Bluetooth. Pyrosensor individueel regelbaar. Geschikt voor plafondinbouw (COM1, KNX V3.5) en zowel voor inbouw als opbouw (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP en BT IPD). Eigenschappen: aanwezigheidsfunctie, meten van lichtsterkte, temperatuur en luchtvochtigheid bij IP, KNX en DALI-2 IPD. Montagehoogte max. 10 m. Reikwijdte: 81 m2 (radiaal), 576 m2 (tangentiaal).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	106 x 103 x 103 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh, App, Potentiometers, Smartphone
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw zwart
VPE1, EAN	4007841094522
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005

Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Eigen verbruik	0,3 W
Technologie, sensoren	Gemengde lichtmeting, passief infrarood
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	2,50 - 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja

IR Quattro HD-2 24m

COM1 - plafondinbouw zwart
 EAN 4007841 094522
 art.nr. 094522



Technische gegevens

Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	1000 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Reikwijdte radiaal	9 x 9 m (81 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	24 x 24 m (576 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	9 x 9 m (81 m ²)
Functies	Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


IR Quattro HD-2 24m

COM1 - plafondinbouw zwart

EAN 4007841 094522

art.nr. 094522

Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m


Oranje: aanwezigheid

Zwart: tangentiaal

Maten 1



Maten 2



aansluitschema Master

