

Faretto senza sensore LED

Spot Way

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 068677
Art. n. 068677



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



IP44



CE

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



Light source replaceable
by end user



Control gear not
exchangeable

Descrizione del funzionamento

Nella serie di fari alti 57 cm "Spot Way" un eccellente design si unisce ad una sofisticata tecnica. Il faro da pavimento orientabile in verticale e in orizzontale illumina alla perfezione passi carrai e vie di accesso con 512 lm 6,7 W). Con cavo di rete da 2,5 m. Lampadina (GU10-LED) compresa.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	226 x 140 x 572 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Variante	senza rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841068677
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interruttori crepuscolari	No
Flusso luminoso prodotto totale	512 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	512 lm
Efficienza totale del prodotto	76,4 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 20000
Accensione graduale della luce	No
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No
Potenza	6,7 W
Indice di resa cromatica CRI	= 81
Categoria del prodotto	Faretto senza sensore LED

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

06.2026 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

Spot Way

senza rilevatore di movimento

EAN 4007841 068677

Art. n. 068677



Dati tecnici

Materiale della copertura

Plastica trasparente

Disegno

