

MD IR N360

uDIM - Deckeneinbau anthrazit
 EAN 4007841 087456
 Art.-Nr. 087456



Infrarot-Sensor 360°



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digitale Sensoreinstellung



Einstellungen via App



2 - 2000 Lux (via App)



IP54



CE

Funktionsbeschreibung

Sein Adlerauge sieht mehr. Unsere nexx.IS PRO Serie wurde speziell für zuverlässige Erfassungseinsätze im Außenbereich entwickelt und präsentiert sich als ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden. Dank innovativer Eagle Eye™ Technologie kann ein bestimmter Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu um 200 Prozent verbessert werden. So lassen sich etwa Zugangsbereiche noch genauer im Blick behalten. Möglich wird dies durch ein kleines, individuell positionierbares Fenster in der Linse. Die Sensoren der nexx.IS PRO Serie sind per Bluetooth Mesh vernetzbar und bieten sämtliche Connect-Funktionalitäten. So können zum Beispiel über Bluetooth Mesh verbundene Außenleuchten angesteuert, Zeitschaltprogramme definiert und Funktaster angebunden werden. Die innovative Sensor-Familie deckt drei unterschiedliche Erfassungsbereiche ab. Für die Wandmontage gibt es eine Aufputz-Variante mit einem Erfassungsbereich von 130° bzw. 270°. Für die Decke ist eine 360°-Lösung verfügbar, die wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version erhältlich ist. Alle Modelle sind jeweils in den Farben weiß und anthrazit verfügbar. Die nexx.IS PRO Serie ist erhältlich in den Schnittstellen COM1 sowie uDIM (Phasen- und -abschnittsdimmung). Mit uDIM sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	83 x 74 mm	optimale Montagehöhe	2,5 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Unterkriechschutz	Ja
Einstellungen via	Bluetooth, App	segmentweise Ausblendung	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Variante	uDIM - Deckeneinbau anthrazit	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841087456	Reichweite Radial	Ø 7 m (38 m²)
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite Tangential	Ø 26 m (531 m²)
Anwendung, Ort	Außenbereich	Schaltzonen	1179 Schaltzonen
Farbe	Anthrazit	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Farbe, RAL	7016	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja

MD IR N360

uDIM - Deckeneinbau anthrazit
EAN 4007841 087456
Art.-Nr. 087456



Technische Daten


Montageart	Decke, Deckeneinbau
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	50 – 60 Hz
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	1,8 – 6,00 m
Montagehöhe max	6,00 m

Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


MD IR N360

uDIM - Deckeneinbau anthrazit
EAN 4007841 087456
Art.-Nr. 087456

Sensorerfassungsbereich



Maßzeichnung



Schaltplan Phasen- und -abschnittsdimmung

