

RS PRO 6100 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089832
art.nr. 089832



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Bluetooth Mesh

HF digital2

Digital high
frequencyhigh frequency
sensor 360°

4000 K

4000K neutral white



max. 8 m

20 - 50% basic
brightness10 - 100% main light
brightness

2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Functiebeschrijving

Ons wonder van de circulaire economie. Baanbrekend efficiënt en duurzaam – zo presenteert zich onze lamp RS PRO 6100 circular SC. De onderhoudsarme, modulair opgebouwde lamp bestaat voor 98% uit gerecycled kunststof. Mocht een van de componenten die zijn ontworpen voor een bijzonder lange levensduur, zoals de sensor, de voeding of de ledkaart, toch eens defect raken, dan kunnen ze worden vervangen. Door de basisverlichtingsfunctie en de intelligente sensortechnologie worden de looptijden van de verlichtingscomponenten verkort, waardoor hun levensduur nog verder wordt verlengd. Of het nu gaat om industriële omgevingen, parkeergarages en ondergrondse garages of opslag- en kelderruimtes – de brede stralingshoeken garanderen altijd een maximale lichtopbrengst. En de intelligente sensortechnologie zorgt in combinatie met Connected Lighting via Bluetooth altijd voor maximale energie-efficiëntie. En om de cirkel rond te maken, wordt elke lamp aan het einde van zijn lange productlevensduur dankzij het terugnameconcept weer in de materiaalkringloop gebracht. Hand erop!

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1200 x 90 x 80 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841089832
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, parkeergarage, productie, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte
kleur	grijs

Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, DIM-functie, Dimmkurve individueel instelbaar, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch,

RS PRO 6100 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089832
art.nr. 089832



Technische gegevens

Montageplaats	plafond, wand	Lichtsensoren, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer
Montage	Op de muur, Plafond, Wand	
Slagvastheid	IK08	
Bescherming	IP65	
Beschermingsklasse	I	
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	
Materiaal van de behuizing	kunststof	
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd	
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Eigen verbruik	0,3 W	
Montagehoogte max.	3,50 m	
HF-techniek	24 GHz	
Slavemodus instelbaar	Ja	
Elektronische instelling	Ja	
Mechanische instelling	Nee	
Schemerinstelling		2 – 2000 lx
Tijdinstelling		5 s – 60 Min.
basislichtfunctie		Ja
Basislichtfunctie tijd		5s-60 min, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar		0 - 100 %
Schemerinstelling Teach		Ja
Koppeling		Ja
Soort koppeling		Master/master
Koppeling via		Bluetooth Mesh
Basislichtfunctie in procenten		10 – 100 %
Vermogen		28 W
Openingshoek		160 °
Registratiehoek		360 °
Product categorie		Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 6100 circular SC

met bewegingsmelder
EAN 4007841 089832
art.nr. 089832



Registratiebereik



Maten



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangential

Lamp met aanwezige nuldraad

