

Luminaire extérieur LED à détection

L 800 SC bugfriendly

anthracite

EAN 4007841 091361

Réf. 091361



Downdlight L 800

LED



30 years (Ø 4,5h / day)



intelligent high frequency sensor
160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 60 min

Description du fonctionnement

La L 800 SC bugfriendly associe un design moderne, une technologie de capteurs intelligente et une lumière ambrée très chaude de 1800 K, idéale pour un éclairage extérieur respectueux des insectes et sans éblouissement. Le capteur iHF invisible détecte les mouvements dans un rayon de 1 à 5 m avec un angle de 160°. Le système LED STEINEL de haute qualité (7,7 W, 428 lm) offre un éclairage descendant efficace et des fonctions intelligentes telles que la lumière de base et la lumière principale réglables. Grâce à l'application STEINEL Connect, le luminaire peut être mis en réseau, configuré et contrôlé sans fil. Fabriquée avec des matériaux durables, la L 800 SC bugfriendly apporte une touche élégante à toute façade.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	146 x 230 x 88 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Application, Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841091361
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants inclus	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03

Portée d'émission	30 m
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	428 lm
Flux lumineux mesure (360°)	428 lm
Efficacité totale du produit	56 lm/W
Température de couleur	1800 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique actif & passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Temporisation	5 s - 60 Min.

L 800 SC bugfriendly

anthracite

EAN 4007841 091361

Réf. 091361



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	7,7 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Détails portée	zone de détection réglable sur 2 axes
Portée radiale	r = 5 m (35 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m ²)
Interruiseur crépusculaire	Oui

Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	ARRÊT, Contrôlé par la luminosité, 10 s - 60 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Non
Type de la mise en réseau	Maître/esclave, Maître/maître
Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
R9-Farbwiedergabeindex	14,2
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection
Ausführung des Betriebsgeräts	avec détecteur & Bluetooth

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire extérieur LED à détection

L 800 SC bugfriendly


anthracite

EAN 4007841 091361

Réf. 091361




Zone de détection 1



Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Zone de détection 2



Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel



Schéma du circuit Bluetooth

