

Faretto senza sensore LED

Spot Garden N

con interruttore crepuscolare
EAN 4007841 058692
Art. n. 058692



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Twilight switch



IP44



2 - 1000 lux



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

La luce a innesto per il giardino. Il faro "Spot Garden N" mette sapientemente nella giusta luce le aree verdi e le aiuole attorno alla casa. Il faro LED con automatismo crepuscolare, dalla forma attraente e dalla grande praticità, offre un flusso luminoso utile di 512 lm con 7,86 W ed è ribaltabile in verticale fino a 90°. Il sensore di luminosità accende automaticamente la luce al crepuscolo e la spegne nuovamente al mattino. Il cavo di rete (2,5 m) e la lampadina sono compresi.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	140 x 69 x 369 mm
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Variante	con interruttore crepuscolare
VPE1, EAN	4007841058692
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Picchetto
Montaggio	Picchetto
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I

Modalità Slave regolabile	Sì
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	512 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	512 lm
Efficienza totale del prodotto	65,1 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 20000
Accensione graduale della luce	No
Luce continua	commutabile
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2026 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

Spot Garden N

con interruttore crepuscolare

EAN 4007841 058692

Art. n. 058692



Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza	7,86 W
Indice di resa cromatica CRI	= 81
Categoria del prodotto	Faretto senza sensore LED

Disegno

