

Sensor-LED-buitenspot

Spot Way SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058661
art.nr. 058661



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Infrared sensor 90°



max. 10 m



Twilight switch



IP44



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



2 - 1000 lux

Functiebeschrijving

Tijdloos uiterlijk. Snel gekoppeld. De elegante, draaibare grondspot (57 cm) met 90° infraroodsensor plaatst opritten, tuinpaden & dergelijke op stijlvolle, felle wijze met 512 lm en warm wit licht (3000 K) in scène. Comfortabele koppeling, instelling en regeling met de gratis app. Zo worden de tijd- en schemerinstelling, in-/uitschakeltijden evenals het vormen van lampengroepen kinderspel. Incl. netstekker (2,5 m) en lampje.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	226 x 140 x 572 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841058661
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	Staand
Montage	Staand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	512 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	512 lm
Totale efficiëntie van het product	64,8 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Functies	Handmatig ON / ON-OFF, Timer, Master/slave-overmodulatie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2026 Pagina 1 van 2

Spot Way SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058661
art.nr. 058661

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee


Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Vermogen	7,9 W
Index kleurweergave CRI	= 81
Registratiehoek	90 °
App	STEINEL Connect App
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: -
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

