


# Spot Garden SC

Sensor Connect  
EAN 4007841 058685  
Art.-Nr. 058685



LED

3000 K



20.000 Std

3000K warmweiß

38°

Infrarot-Sensor 90°

Max. 10 m

IP44

2 - 2000 Lux (via App)

Lichtquelle austauschbar durch den Endverbraucher

Betriebsgerät nicht austauschbar

Manuelle Übersteuerung 4 Std

## Funktionsbeschreibung

Vernetzte Gartenfreude. Der Bodenstrahler Spot Garden SC mit 90°-Infrarotsensor wird einfach in die Erde gesteckt und ist rund ums Haus flexibel einsetzbar. Der LED-Strahler wird bequem über Bluetooth per App eingestellt, vernetzt und gesteuert. Ein- und Ausschaltzeiten, Dämmerungs- und Zeiteinstellung sowie die Bildung von Leuchtgengruppen – alles kein Problem. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Inkl. 2,5 m Netzstecker und GU10-LED.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Variante	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058685
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Spieß
Montageart	Spieß
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklaasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Reichweite Radial	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	512 lm
Gesamtprodukt Effizienz	64,8 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM5
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Manuell ON / ON-OFF, Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

# Spot Garden SC

Sensor Connect  
EAN 4007841 058685  
Art.-Nr. 058685



## Technische Daten


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Ja	Vernetzung via	Bluetooth
Unterkriegschutz	Nein	Leistung	7,9 W
segmentweise Ausblendung	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	= 81
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Erfassungswinkel	90 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	App	STEINEL Connect App
		Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler

## Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: -

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

