

Sensor-LED-buitenspot

Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
art.nr. 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



Infrared sensor 90°



max. 10 m




IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source
replaceable by end
user



Control gear not
exchangeable



manual override

Functiebeschrijving

Gekoppeld tuinplezier. De grondspot Spot Garden SC met 90° infraroodsensor wordt eenvoudig in de grond gestoken en kan flexibel rondom het huis worden gebruikt. De led-spot wordt eenvoudig via Bluetooth per app ingesteld, gekoppeld en geregeld. In- en uitschakeltijd, schemer- en tijdstelling evenals het vormen van lampengroepen – allemaal geen probleem. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Incl. 2,5 m netstekker en GU10-LED.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	140 x 69 x 369 mm
Met lampjes	Ja, led-lampjes
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	Sensor Connect
VPE1, EAN	4007841058685
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	Grondpen
Montage	Grondpen
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Reikwijdte radiaal	r = 2 m (3 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	512 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	512 lm
Totale efficiëntie van het product	64,8 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Type lichtbron	Led vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Handmatig ON / ON-OFF, Timer, Master/slave-overmodulatie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

<https://www.steinel.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2026 Pagina 1 van 2

Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
art.nr. 058685

Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee


Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth
Vermogen	7,9 W
Index kleurweergave CRI	= 81
Registratiehoek	90 °
App	STEINEL Connect App
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: -
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

