

24V-Tuin LED verlichting

# Stela C 24V

510 mm  
EAN 4007841 092405  
art.nr. 092405



outdoor light



Plug & Play -  
eenvoudig te  
installeren



Laagspanningssysteem



Bluetooth Mesh



Settings via App



IP65



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



CE

3 years

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Funcatiebeschrijving

Design dat sfeer creëert. Als onderdeel van het 24V tuinverlichtingssysteem plaatst de "Stela C 24V 510 mm" duidelijke, verticale accenten op terrassen, langs paden of in bloembedden. De slanke LED-staande lamp biedt 539 lm lichtopbrengst bij 9,2 W en kan flexibel worden ingesteld van warmwit tot koelwit en gekleurde lichtsfere. De bediening verloopt eenvoudig via de app met programmeerbare aan- en uitschakeltijden en armatuurgroepen. Voeding en kabel zijn niet inbegrepen.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	130 x 130 x 510 mm	Lichtstroom totaal product	539 lm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Kleurtemperatuur	alle kleuren + 1800-4000 K
Fabrieksgarantie	3 jaar	Kleurafwijking led	SDCM3
Instellingen via	Bluetooth Mesh	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Met afstandsbediening	Nee	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Variant	510 mm	Permanente verlichting	inschakelbaar
VPE1, EAN	4007841092405	Funcities	DIM-functie, Kleurtemperatuur verandering, Parameterinstelling voor groepen, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Drukknop configuratie, Toets-/schakelaarbedrijf
Toepassing, plaats	Buiten	Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, terras / balkon	Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
kleur	antraciet	Schemerinstelling Teach	Ja
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Koppeling	Ja
Verpakkingsinhoud	1	Koppeling via	Bluetooth Mesh
Montageplaats	Vloer	Index kleurweergave CRI	= 83
Bescherming	IP65		
Beschermingsklasse	III		
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C		

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

06.2026 Pagina 1 van 2

24V-Tuin LED verlichting

# Stela C 24V

510 mm  
EAN 4007841 092405  
art.nr. 092405



## Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Vermogen	9,2 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Schemerschakelaar	Ja

R9-Farbwiedergabeindex	11
Product categorie	24V-Tuin LED verlichting
Ausführung des Betriebsgeräts	met schemerschakelaar
Anzahl der Ausgänge	1
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Nee
Kabellänge	0,65 m

## Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089252	Voeding 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Voeding 24V 100 W
EAN 4007841 089306	T-verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kruisverbinder 24V

## Maten

