

Lámpara solar

XSolar SOL-0 S Amber Light

Antracita
EAN 4007841 091354
Nº de art. 091354



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year



infrared sensor
360°

1800 K

1800K warm-white



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start



long life LED 25.000
h

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

La luminaria solar con sensor XSolar SOL-0 S Amber Light proporciona luz alrededor de tu casa – sin necesidad de conexión a la red eléctrica. La luminaria utiliza la energía del sol y no necesita electricidad de la red durante su funcionamiento. Dispone de un sistema inteligente y patentado de control por microprocesador y de una potente batería de litio-ferrofosfato, que contribuye a proporcionar una iluminación fiable durante todo el año. Con minisensor infrarrojo de 360°, alcance de 6 m y flujo luminoso de 255 lm. Incluye función de luz nocturna y encendido gradual. Disponible en plata y antracita.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	91 x 242 x 53 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841091354
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	III

Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	255 lm
Flujo luminoso medido (360°)	255 lm
Temperatura cromática	1800 K
Desviación de color LED	SDCM5
Índice de reproducción cromática	80-89
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Funciones	Sensor de movimiento
Regulación crepuscular	2 lx
Temporización	10 s – 0,5 Min.
Función de luz de cortesía	Sí

XSolar SOL-0 S Amber Light

Antracita
EAN 4007841 091354
N° de art. 091354

Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico estructurado
Tensión de alimentación detalle	Solar, sin conexión a la red, 2 baterías de litio-hierro 2000 mAh
Altura de montaje máx.	2,50 m
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Alcance radial	Ø 4 m (13 m²)
Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m²)

Función de luz de cortesía tiempo	Toda la noche
Función de luz de cortesía en porcentaje	3 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	3 %
Potencia	3,3 W
Carga de la batería	A partir de 0°
Función de batería	A partir de - 20
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara solar

Dibujo acotado

