

sensIQ

V3.1 KNX - negro
EAN 4007841 059552
N° de art. 059552



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



in-/ outside corner
bracket included



5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

El rey entre los detectores de movimiento. La categoría referencial en cualquier sentido. La mayoría de los detectores de movimiento permanecen desapercibidos en la pared y el techo. El sensIQ KNX es diferente. Su diseño es tan espectacular que lo convierte en el centro de atención de cualquier fachada, atrayendo miradas llenas de asombro. La forma internacionalmente galardonada alberga una tecnología inteligente capaz de eclipsar casi todo lo demás. Excepcional: los alcances de detección de los cuatro sensores piroeléctricos pueden ajustarse cómodamente en tres sentidos mediante reguladores giratorios; en vez de mediante cubiertas, como en la mayoría de los detectores. En este sentido, ¡le damos la bienvenida al reino de las posibilidades casi ilimitadas!

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	172 x 113 x 144 mm	Ángulo de detección	300 °
Con detector de movimiento	Sí	Ángulo de apertura	180 °
Garantía de fabricante	5 años	Protección contra sumersión	Sí
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote	Ocultación segmentada	Sí
Con mando a distancia	Sí	Escalabilidad electrónica	Sí
Variante	KNX - negro	Escalabilidad mecánica	Sí
UE1, EAN	4007841059552	Alcance radial	r = 4 m (42 m²)
Acabado	Detector de movimiento	Alcance tangencial	r = 20 m (1047 m²)
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior	Zonas de conmutación	1360 Schaltzonen
Aplicación, sala	Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior	Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
		Temporización	60 s – 255 Min.
Color	Negro	Función de luz de cortesía	Sí
Color, RAL	9005	Función de luz de cortesía tiempo	1-255 Min.
		Luz principal regulable	0 - 100 %
		Regulación crepuscular aprendizaje	Sí

sensIQ

V3.1 KNX - negro
EAN 4007841 059552
N° de art. 059552



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	Sí
Lugar de instalación	Pared, Techo, Esquina
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Techo, Esquina
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo
Rango de tensión (máx.)	30 V
Altura de montaje	2 – 5 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2 m

Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Salida de luz 2x, Salida presencia, Valor de luminosidad, Regulación de luz constante, Función de luz de cortesía, Interruptor crepuscular, Campo próximo, Evaluación piro individual, Puerta lógica
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro, Maestro/esclavo
Interconexión vía	Bus KNX
Corriente nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Producto categoría	Detector de movimiento

Dibujo acotado

