

Composants du système - Professional Line

EAN 4007841 095949

Réf. 095949



KNX



KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

Actionneur de chauffage HA6 KNX-S L'actionneur de chauffage sert à commander des servomoteurs électrothermiques (ETA) pour les installations de chauffage ou de refroidissement. Il dispose de 6 sorties électroniques pouvant chacune commander sans bruit jusqu'à 4 servomoteurs (230 V CA) ou 2 servomoteurs (24 V CA). Il est possible de raccorder aussi bien des servomoteurs de vanne à fermeture sans tension que des servomoteurs à ouverture sans tension. De plus, l'actionneur intègre jusqu'à 12 régulateurs de température ambiante (RTR), intégrés au logiciel de l'appareil et fonctionnant de manière indépendante au niveau du processus. Les sorties de commande de ces régulateurs peuvent être associées aux sorties de vanne électroniques de l'actionneur, de sorte que, si nécessaire, la régulation de la température et la commande des vannes puissent être assurées par un seul appareil bus. L'utilisation de régulateurs de température ambiante externes (par exemple, des capteurs tactiles avec RTR) n'est donc pas obligatoire, mais peut être mise en œuvre, car les sorties de vanne peuvent être commandées individuellement via le KNX. Les régulateurs intégrés peuvent également commander d'autres actionneurs de chauffage ou des actionneurs de ventilo-convecteurs.

Caractéristiques techniques

Garantie du fabricant	5 ans
UC1, Code EAN	4007841095949
Applications	Intérieur
Coloris	gris
Montage	autre
Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C
Alimentation électrique	24 – 230 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	Bus KNX

Avec couplage au bus	Oui
Plage de tension (min.)	24 V
Plage de tension (max.)	230 V
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Oui
Catégorie de produits	Composants du système
KNX-Funktionen technische Details	Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb , Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar , Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar , Ausgänge manuell bedienbar , Baustellenbetrieb , Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb , Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus , Überlastsicher, kurzschlussicher; Fehlermeldung mit LED , Schutz gegen festsitzende Ventile , Zwangsstellung ,

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

09.2026

Page 1 de 2

Composants du système - Professional Line

EAN 4007841 095949

Réf. 095949



Zyklische Überwachung der Eingangssignale
parametrierbar , Rückmeldung über Bus z.
B. bei Netzausfall oder Überlast , ,
Busanschluss mit Standard-
Busanschlussklemme , Integrierte
Raumtemperaturregelung mit
Sollwertvorgabe , 12 unabhängige Regler
zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen
Räumen , Reglerfunktion für Heiz- und
Kühlbetrieb , , Logikfunktionen , Logikgatter ,
Umsetzer (Konvertierung) , Sperrglied ,
Vergleicher , Grenzwertschalter , , , KNX Data
Secure Produkt , Updatefähig mit Steinel
KNX Service App
