

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S

EAN 4007841 095949

Art. n. 095949



KNX



KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S L'attuatore di riscaldamento serve a comandare attuatori elettrotermici (ETA) per impianti di riscaldamento o raffreddamento. Dispone di 6 uscite elettroniche, ciascuna delle quali è in grado di comandare in modo silenzioso fino a 4 (230 V CA) o 2 (24 V CA) attuatori. È possibile collegare sia attuatori per valvole a chiusura a tensione zero che a apertura a tensione zero. Inoltre, l'attuatore contiene fino a 12 termostati ambiente (RTR), integrati nel software del dispositivo e che funzionano in modo indipendente dal processo. Le uscite di comando di questi regolatori possono essere collegate alle uscite elettroniche delle valvole dell'attuatore, in modo che, se necessario, la regolazione della temperatura e il comando delle valvole possano essere effettuati tramite un unico dispositivo bus. L'utilizzo di regolatori di temperatura ambiente esterni (ad es. sensori a pulsante con RTR) non è quindi obbligatorio, ma può essere adottato, poiché le uscite delle valvole sono controllabili individualmente tramite il KNX. Anche i regolatori integrati possono comandare altri attuatori di riscaldamento o attuatori per ventilconvettori.

Dati tecnici

Garanzia del produttore	5 anni
VPE1, EAN	4007841095949
Applicazione, luogo	Interni
colore	grigio
Montaggio	altro
Temperatura ambiente	da -5 fino a 45 °C
Allacciamento alla rete	24 – 230 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

Con accoppiamento bus	Sì
Campo di tensione (min.)	24 V
Campo di tensione (max.)	230 V
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Sì
Categoria del prodotto	Componenti del sistema
KNX-Funktionen technische Details	Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb , Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar , Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar , Ausgänge manuell bedienbar , Baustellenbetrieb , Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb , Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus , Überlastsicher , kurzschlussicher; Fehlermeldung mit LED , Schutz gegen festsitzende Ventile , Zwangsstellung , Zyklische Überwachung

Componenti del sistema - Professional Line

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S

EAN 4007841 095949

Art. n. 095949



der Eingangssignale parametrierbar ,
Rückmeldung über Bus z. B. bei
Netzausfall oder Überlast , , Busanschluss
mit Standard-Busanschlussklemme ,
Integrierte Raumtemperaturregelung mit
Sollwertvorgabe , 12 unabhängige Regler
zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen
Räumen , Reglerfunktion für Heiz- und
Kühlbetrieb , , Logikfunktionen ,
Logikgatter , Umsetzer (Konvertierung) ,
Sperrglied , Vergleicher ,
Grenzwertschalter , , , KNX Data Secure
Produkt , Updatefähig mit Steinel KNX
Service App
