Componenti del sistema - Professional Line

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S

EAN 4007841 095949
Art. n. 095949

KNX

KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Descrizione del funzionamento

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S L'attuatore di riscaldamento serve a comandare attuatori elettrotermici (ETA) per impianti di riscaldamento o raffreddamento. Dispone di 6 uscite elettroniche, ciascuna delle quali è in grado di comandare in modo silenzioso fino a 4 (230 V CA) o 2 (24 V CA) attuatori. È possibile collegare sia attuatori per valvole a chiusura a tensione zero che a apertura a tensione zero. Inoltre, l'attuatore contiene fino a 12 termostati ambiente (RTR), integrati nel software del dispositivo e che funzionano in modo indipendente dal processo. Le uscite di comando di questi regolatori possono essere collegate alle uscite elettroniche delle valvole dell'attuatore, in modo che, se necessario, la regolazione della temperatura e il comando delle valvole possano essere effettuati tramite un unico dispositivo bus. L'utilizzo di regolatori di temperatura ambiente esterni (ad es. sensori a pulsante con RTR) non è quindi obbligatorio, ma può essere adottato, poiché le uscite delle valvole sono controllabili individualmente tramite il KNX. Anche i regolatori integrati possono comandare altri attuatori di riscaldamento o attuatori per ventilconvettori.

Dati tecnici

Garanzia del produttore	5 anni
VPE1, EAN	4007841095949
Applicazione, luogo	Interni
colore	grigio
Montaggio	altro
Temperatura ambiente	da -5 fino a 45 °C
Allacciamento alla rete	24 – 230 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Campo di tensione (min.)	24 V
Campo di tensione (max.)	230 V
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Sì
Categoria die prodotto	Componenti del sistema
Funzioni KNX: dettagli tecnici	Funzionamento a commutazione o PWM, attuatori comandabili con caratteristica “aperto senza corrente” o “chiuso senza corrente”, attuatori comandabili a 230 V o 24 V, uscite azionabili manualmente, funzionamento in cantiere, feedback in modalità manuale e in modalità bus, blocco di singole uscite manualmente o tramite bus, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito;

Attuatore di riscaldamento HA6 KNX-S

EAN 4007841 095949
Art. n. 095949

	Segnalazione di errore tramite LED, protezione contro valvole bloccate, posizione di sicurezza, monitoraggio ciclico dei segnali di ingresso parametrizzabile, feedback tramite bus, ad es. in caso di interruzione di rete o sovraccarico, collegamento bus con morsetto standard, regolazione integrata della temperatura ambiente con impostazione del valore di setpoint, 12 regolatori indipendenti per la regolazione di un massimo di 12 ambienti indipendenti, funzione di regolazione per modalità riscaldamento e raffreddamento, funzioni logiche, porte logiche, convertitori, elementi di blocco, comparatori, interruttori di soglia, prodotto KNX Data Secure, aggiornabile tramite l'app Steinel KNX Service
Stromaufnahme Bus Eingabe	10 mA