

Actuador de calefacción HA6 KNX-S

EAN 4007841 095949
Nº de art. 095949



KNX



KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Actuador de calefacción HA6 KNX-S El actuador de calefacción sirve para controlar actuadores electrotermales (ETA) en instalaciones de calefacción o refrigeración. Dispone de 6 salidas electrónicas, cada una de las cuales puede controlar de forma silenciosa hasta 4 (230 V CA) o 2 (24 V CA) actuadores. Se pueden conectar tanto actuadores de válvula de cierre sin tensión como de apertura sin tensión. Además, el actuador incluye hasta 12 reguladores de temperatura ambiente (RTR), que están integrados en el software del dispositivo y funcionan de forma independiente en cuanto al proceso. Las salidas de variable de control de estos reguladores pueden vincularse a las salidas electrónicas de válvula del actuador, de modo que, si es necesario, el control de temperatura y el control de válvulas puedan realizarse mediante un único dispositivo de bus. Por lo tanto, el uso de reguladores de temperatura ambiente externos (por ejemplo, sensores táctiles con RTR) no es imprescindible, aunque sí es posible, ya que las salidas de válvula se pueden controlar individualmente a través de KNX. Los reguladores integrados también pueden controlar otros actuadores de calefacción o de fan-coil.

Datos técnicos

Garantía de fabricante	5 años
UE1, EAN	4007841095949
Aplicación, lugar	Interior
Color	Gris
Tipo de montaje	Otros
Temperatura ambiente	de -5 a 45 °C
Conexión a la red	24 – 230 V / 50 – 60 Hz
Tensión de alimentación detalle	Bus KNX

Con acoplamiento de bus	Sí
Rango de tensión (mín.)	24 V
Rango de tensión (máx.)	230 V
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Sí
Producto categoría	Componentes del sistema
KNX-Funktionen technische Details	Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb , Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar , Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar , Ausgänge manuell bedienbar , Baustellenbetrieb , Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb , Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus , Überlastsicher , kurzschlussicher; Fehlermeldung mit LED , Schutz gegen festsitzende Ventile , Zwangsstellung , Zyklische Überwachung der

Actuador de calefacción HA6 KNX-S

EAN 4007841 095949
N° de art. 095949



Eingangssignale parametrierbar ,
Rückmeldung über Bus z. B. bei Netzausfall
oder Überlast , , Busanschluss mit
Standard-Busanschlussklemme ,
Integrierte Raumtemperaturregelung mit
Sollwertvorgabe , 12 unabhängige Regler
zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen
Räumen , Reglerfunktion für Heiz- und
Kühlbetrieb , , Logikfunktionen ,
Logikgatter , Umsetzer (Konvertierung) ,
Sperrglied , Vergleicher ,
Grenzwertschalter , , KNX Data Secure
Produkt , Updatefähig mit Steinel KNX
Service App
