

LiveLink LAN DR

EAN 4007841 055455

N° de art. 055455



Descripción del funcionamiento

Para un control completo de la iluminación. Controlador DALI-2 APC para carril DIN para un máximo de 64 participantes. Puesta en marcha para WLAN y aplicación. La conexión a sistemas superiores se realiza a través de MQTT.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	60 x 108 x 90 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Aplicación LiveLink
UE1, EAN	4007841055455
Acabado	Kit sistema de control de iluminación
Color	Gris
Contenido del paquete	1
Índice de protección	IP 20
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	de -25 a 65 °C
Material	Plástico

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Cantidad de dispositivos DALI	128
Salida de mando, DALI	Direccionable/Broadcast 64 balastros electrónicos
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Funciones	Semi/completamente automático, HCL, Regulación de luz constante, Escenario lumínico, Luz de orientación, Función TouchDIM
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Tipo salida DALI	Maestro único
Producto categoría	Accesorios