

24V-Jardin Lampe à LED

Stela C 24V Kit de démarrage

860 mm
EAN 4007841 097691
Réf. 097691



outdoor light



Plug & Play - facile à installer



Système basse tension



Bluetooth Mesh



Settings via App



IP65



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Kit de démarrage : installez, connectez et créez instantanément une ambiance lumineuse. Avec le kit de démarrage Stela C 24V, apportez une ambiance lumineuse élégante directement dans votre jardin ou sur votre balcon. Le kit comprend une Stela C 24V 860 mm, une alimentation 35 W ainsi qu'un câble de connexion de 1 m – tout ce qu'il faut pour démarrer immédiatement. La borne lumineuse au design élancé crée des accents lumineux verticaux élégants et s'installe très facilement grâce au système Plug & Play : positionner, connecter, brancher – c'est prêt. Grâce à l'application STEINEL Connect, vous pouvez ajuster la couleur de lumière selon vos envies et créer l'atmosphère parfaite pour chaque soirée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	130 x 130 x 860 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	860 mm
UC1, Code EAN	4007841097691
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	Sol
Indice de protection	IP65
Classe	III

Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Fonction DIM, Changement de température de couleur, Paramétrage de groupe, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Configuration du bouton-poussoir, Mode bouton-poussoir / interrupteur
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 83

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

08.2026

Page 1 de 2

Stela C 24V Kit de démarrage

860 mm
 EAN 4007841 097691
 Réf. 097691



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Puissance	9,2 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	547 lm
Température de couleur	toutes les couleurs + 1800-4000 K

R9-Farbwiedergabeindex	11
Catégorie de produits	24V-Jardin Lampe à LED
Ausführung des Betriebsgeräts	avec interrupteur crépusculaire
Anzahl der Ausgänge	1
Geeignet für Konstantspannung	Oui
Geeignet für Konstantstrom	Non
Ausgangsleistung	35 W
Ausgangsstrom	1,45 mA
Ausgangsspannung	24 V
Longueur du câble	0,65 m
Notlichtfunktion	ohne

Accessoires

EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C
EAN 4007841 089283	Câble 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Câble 24V 1m
EAN 4007841 089290	Câble 24V 5m
EAN 4007841 089252	Alimentation 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Alimentation 24V 100 W
EAN 4007841 089306	Connecteur en T 24V
EAN 4007841 089313	Connecteur en croix 24V

Dessin dimensionnel

