

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 089856
Art. n. 089856



Bluetooth Mesh

HF digital2

Digital high frequency



high frequency sensor 360°

4000 K

4000K neutral white



max. 8 m



20 - 50% basic brightness



10 - 100% main light brightness



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IK08

Descrizione del funzionamento

Progettata per il futuro. Questa lampada lineare è progettata per il futuro. I materiali dell'alloggiamento di questo apparecchio di illuminazione modulare sono costituiti superiore al 90% da plastica riciclata. Qualora componenti quali il sensore, l'alimentatore o la scheda LED dovessero smettere di funzionare, è possibile sostituirli. Grazie alla funzione di illuminazione di base e alla tecnologia intelligente dei sensori, si riducono i tempi di funzionamento dei componenti di illuminazione, aumentandone ulteriormente la durata. Che si tratti di ambienti industriali, parcheggi multipiano e garage sotterranei o di magazzini e cantine, gli angoli di emissione ad ampio raggio garantiscono sempre un buon rendimento luminoso. Inoltre, la tecnologia dei sensori intelligenti, in combinazione con il Connected Lighting via Bluetooth, assicura un risparmio diretto sui costi grazie all'accensione automatica dell'illuminazione laddove altrimenti sarebbe impostata un'illuminazione continua.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	1500 x 90 x 80 mm	Scostamento cromatico LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Con rilevatore di movimento	Sì	Zoccolo	senza
Garanzia del produttore	5 anni	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Impostazioni tramite	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh	Accensione graduale della luce	Sì
Con telecomando	No	Luce continua	commutabile
Variante	con rilevatore di movimento	Funzioni	Sensore di movimento, Funzione DIM, Dimmkurve individuell einstellbar, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Modo semiautomatico/automatico, Sensore di luce, Funzione di gruppo vicino, Comunicazione criptata, Timer, Connessione a sistemi di batterie centrali, Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi, Parametrizzazione di gruppi, Luce di orientamento
VPE1, EAN	4007841089856		
Applicazione, luogo	Interni		
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, magazzino, parcheggi coperti / garage sotterranei, aree di produzione, vano scala, spogliatoi, WC / docce		
Luogo di montaggio	soffitto, Parete		
Montaggio	In superficie, Soffitto, Parete		

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

09.2026 Pagina 1 da 3

RS PRO 6150 circular SC

con rilevatore di movimento

EAN 4007841 089856

Art. n. 089856



Dati tecnici

Resistenza agli urti	IK08
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	PC strutturata
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,3 W
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnica ad alta frequenza	24 GHz
Modalità Slave regolabile	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	6086 lm
Temperatura di colore	4000 K

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	5s-60 min, Controllo della luminosità
Luce principale regolabile	0 – 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	90.000
Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	90.000
Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	90.000
Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	90.000
Protezione con fusibile B10	50
Protezione con fusibile B16	79
Protezione con fusibile C10	54
Protezione con fusibile C16	87
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Potenza	42 W
Notlichtfunktion	zentral (Zentralbatterie)
Angolo di apertura	160 °
Angolo di rilevamento	360 °
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC


con rilevatore di movimento

EAN 4007841 089856

Art. n. 089856



Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 3,50 m

Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno



Lampada con presenza di filo neutro

