

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC EM

Luz de emergencia
EAN 4007841 089863
Nº de art. 089863



Bluetooth Mesh

Digital high frequency

high frequency sensor 360°

4000K neutral white

max. 8 m

20 - 50% basic brightness

10 - 100% main light brightness

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

IK08

Descripción del funcionamiento

Con un diseño orientado al futuro. Esta luminaria lineal tiene un diseño orientado al futuro. Los materiales de la carcasa de esta luminaria de diseño modular están compuestos por más del 90% de plástico reciclado. En caso de que los componentes, como el sensor, la fuente de alimentación o la placa LED, dejen de funcionar, pueden sustituirse. Gracias a la función de iluminación de fondo y a la tecnología de sensores inteligente, se reducen los tiempos de funcionamiento de los componentes de iluminación, lo que aumenta aún más su vida útil. Ya sea en entornos industriales, en aparcamientos y garajes subterráneos o en almacenes y sótanos, los ángulos de haz amplio garantizan siempre un buen rendimiento lumínico. Además, la tecnología de sensores inteligente, en combinación con «Connected Lighting» a través de Bluetooth, permite un ahorro directo de costes gracias al encendido automático de la luz en aquellos lugares en los que, de otro modo, se habría configurado una iluminación permanente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	1500 x 90 x 80 mm	Bombillas	LED reemplazable
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Zócalo	Sin
Con detector de movimiento	Sí	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Garantía de fabricante	5 años	Encendido progresivo de la luz	Sí
Configuración mediante	Aplicación, Bluetooth, Bluetooth Mesh	Alumbrado permanente	Conmutable
Con mando a distancia	No	Funciones	Sensor de movimiento, Función DIM, Curva de graduación ajustable individualmente, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Semi/ completamente automático, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Comunicación cifrada, Temporizador, Conexión a sistemas de batería central, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Parametrización por grupos, Luz de orientación, Luz de emergencia según EN 60598-2-22 durante 3 horas
Variante	Luz de emergencia		
UE1, EAN	4007841089863		
Aplicación, lugar	Interior		
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Almacén, Parking / aparcamiento subterráneo, Área de producción, Hueco de escalera, Vestuarios, WC / lavabo		
Lugar de instalación	Techo, Pared		
Tipo de montaje	De superficie, Techo, Pared		

RS PRO 6150 circular SC EM

Luz de emergencia
 EAN 4007841 089863
 N° de art. 089863



Datos técnicos

Resistencia a los golpes	IK08
Índice de protección	IP 65
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	PC estructurado
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,3 W
Altura de montaje máx.	3,50 m
Técnica de AF	24 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)
Interruptor crepuscular	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	6086 lm
Temperatura cromática	4000 K
Desviación de color LED	SDCM3

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	5 s-60 min, Luminosidad controlada
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)	90.000
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)	90.000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)	90.000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)	90.000
Protección por fusible B10 (ST)	50
Protección por fusible B16 (ST)	79
Protección por fusible C10 (ST)	54
Protección por fusible C16 (ST)	87
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 – 100 %
Potencia	42 W
Flujo luminoso luz de emergencia	730 lm
Notlichtfunktion	dezentral (Einzelbatterie)
Beleuchtung durch Notlicht-Modul	3 Std
Ángulo de apertura	160 °
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

Lámpara LED de interior con sensor - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC EM

Luz de emergencia

EAN 4007841 089863

Nº de art. 089863



Dibujo acotado



Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

