

TS basic

anthracite
EAN 4007841 099688
Réf. 099688



Twilight switch



15 lux



IP54

1000 W

1000 W max.

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Interrupteur crépusculaire au design raffiné. À la fois remarquable et discret, l'interrupteur crépusculaire NightmatIQ séduit par son design plat et épuré et assure automatiquement un éclairage parfait nuit après nuit. Dès que le seuil de crépuscule réglé est atteint, l'interrupteur crépusculaire se met en marche et allume simultanément tous les luminaires raccordés. Il est ainsi possible d'éclairer de manière fiable les façades, les terrains, les jardins, les vitrines ou d'autres zones dès la tombée de la nuit, sans avoir à lever le petit doigt. Puis, quelques heures plus tard, à l'aube, les lumières s'éteignent d'elles-mêmes. Grâce au NightmatIQ, les luminaires existants, qui étaient jusqu'alors allumés manuellement, peuvent ainsi être basculés en mode automatique en un clin d'œil. La valeur de crépuscule est réglable à l'aide d'un potentiomètre, de 1 à 75 lux de luminosité ambiante, en fonction des besoins. Le raccordement s'effectue via une borne à enficher. Qu'il pleuve, qu'il y ait de la tempête ou de la neige, le NightmatIQ fonctionne de manière fiable par tous les temps grâce à son indice de protection IP 54. Le commutateur crépusculaire est disponible en blanc et en anthracite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	38 x 95 x 95 mm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Non	Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Garantie du fabricant	5 ans	Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W
Réglages via	Potentiomètres	Lampes LED > 8 W	250 W
Avec télécommande	Non	Technologie, détecteurs	Mesure en lumière mixte
Variante	anthracite	Plage de tension (min.)	220 V
UC1, Code EAN	4007841099688	Plage de tension (max.)	240 V
Modèle	Interrupteur crépusculaire	Réglage crépusculaire	1 – 75 lx
Applications	Extérieur	Fonction balisage	Non
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon	Éclairage principal réglable	Non
Coloris	anthracite	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Lieu d'installation	mur	Mise en réseau possible	Oui
Montage	En saillie, Mur	Mise en réseau via	Câble
		Catégorie de produits	Interrupteur crépusculaire

TS basic

anthracite

EAN 4007841 099688

Réf. 099688



Caractéristiques techniques

Indice de protection

IP54

Dessin dimensionnel

