

TS basic

antracite
EAN 4007841 099688
Art. n. 099688



Twilight switch



15 lux



IP54

1000 W

1000 W max.

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/
garantie

CE

Descrizione del funzionamento

Interruttore crepuscolare dal design accattivante. L'interruttore crepuscolare NightmatIQ, straordinariamente discreto, affascina per il suo design piatto e lineare e garantisce automaticamente un'illuminazione perfetta notte dopo notte. Non appena viene raggiunta la soglia di crepuscolo impostata, l'interruttore entra in funzione e accende contemporaneamente tutte le luci collegate. In questo modo è possibile illuminare in modo affidabile facciate, terreni, giardini, vetrine o altre aree proprio al calar del crepuscolo, senza dover muovere un dito. Quando poi, alcune ore dopo, spunta l'alba, le luci si spengono di nuovo da sole. Grazie a NightmatIQ, è così possibile convertire in un batter d'occhio in modalità automatica le luci esistenti che finora venivano accese manualmente. Il valore di crepuscolare è regolabile tramite un potenziometro in base alle esigenze, da 1 a 75 lux di luminosità ambientale. Il collegamento avviene tramite morsetto a innesto. Che si tratti di pioggia, tempesta o neve, NightmatIQ funziona in modo affidabile in qualsiasi condizione atmosferica grazie al grado di protezione IP 54. L'interruttore crepuscolare è disponibile nei colori bianco e antracite.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	38 x 95 x 95 mm
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841099688
Esecuzione	Interruttori crepuscolari
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lampade LED > 2 W < 8 W	250 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Tecnologia, sensori	Misurazione della luce mista
Campo di tensione (min.)	220 V
Campo di tensione (max.)	240 V
Regolazione crepuscolare	1 – 75 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete via	Cavo

TS basic

antracite

EAN 4007841 099688

Art. n. 099688



Dati tecnici

Grado di protezione

IP54

Categoria di prodotto

Interruttore crepuscolare

Disegno

