

TS basic

Antracita
EAN 4007841 099688
N° de art. 099688



Twilight switch



15 lux



IP54

1000 W

1000 W max.

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Interruptor crepuscular con un diseño llamativo. El interruptor crepuscular NightmatIQ, llamativo a la vez que discreto, destaca por su diseño plano y de líneas rectas, y garantiza automáticamente una iluminación perfecta noche tras noche. Al alcanzarse el umbral de crepúsculo programado, el interruptor crepuscular entra en funcionamiento y enciende simultáneamente todas las luces conectadas. De este modo, se pueden iluminar de forma fiable fachadas, parcelas, jardines, escaparates u otras zonas justo al caer la tarde, sin tener que mover ni un dedo. Horas más tarde, cuando amanece, las luces se apagan por sí solas. De este modo, gracias a NightmatIQ, las luces existentes que hasta ahora se encendían manualmente pueden pasarse al modo automático en un abrir y cerrar de ojos. El valor de crepúsculo se puede ajustar según las necesidades mediante un potenciómetro, con una luminosidad ambiental de entre 1 y 75 lux. La conexión se realiza mediante un terminal enchufable. Ya sea con lluvia, tormenta o nieve, el NightmatIQ funciona de forma fiable en cualquier condición meteorológica gracias a su índice de protección IP 54. El interruptor crepuscular está disponible en los colores blanco y antracita.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	38 x 95 x 95 mm
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841099688
Acabado	Interruptor crepuscular
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Interior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared

Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Bombillas LED > 2 W < 8 W	250 W
Bombillas LED > 8 W	250 W
Tecnología, sensores	Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Regulación crepuscular	1 – 75 lx
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Interruptor crepuscular

TS basic

Antracita

EAN 4007841 099688

Nº de art. 099688

Datos técnicos

Índice de protección

IP 54

Dibujo acotado

