

# MD IR 2180N

COM1 - weiß  
 EAN 4007841 095895  
 Art.-Nr. 095895



## Funktionsbeschreibung

Starker Einsatz in kleinen Außenbereichen. Zuverlässige Lichtsteuerung, einfache Montage und modernes Design: Die nexx.IS basic Serie ist speziell für die Aufputzmontage konzipiert und bereits an die neue Schalternorm angepasst. Zudem überzeugen die Passiv-Infrarot Bewegungsmelder mit einem besonders niedrigen Stand-by-Verbrauch von nur 0,11 W. Je nach Ausführung stehen Erfassungswinkel von 140°, 160° und 180° zur Verfügung. Die relevanten Einstellungen lassen sich komfortabel über Potentiometer vornehmen. Für eine harmonische Optik sorgt die farblich auf das Gehäuse abgestimmte Linse. Die integrierten WAGO-Klemmen ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss. Erhältlich ist der sind die Sensoren in Weiß, Schwarz und Anthrazit – passend für unterschiedliche Schalterprogramme und Gestaltungskonzepte.

## Technische Daten

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Mit Bewegungsmelder            | Ja                                 |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                            |
| Einstellungen via              | Potis                              |
| Mit Fernbedienung              | Nein                               |
| Variante                       | COM1 - weiß                        |
| VPE1, EAN                      | 4007841095895                      |
| Ausführung                     | Bewegungsmelder                    |
| Inkl. Eckwandhalter            | Nein                               |
| Montageart                     | Aufputz, Wand                      |
| Schutzart                      | IP54                               |
| Umgebungstemperatur            | von -20 bis 40 °C                  |
| Werkstoff                      | Kunststoff                         |
| Netzanschluss                  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz           |
| Schaltausgang 1, Ohmsch        | 1000 W                             |
| Schaltausgang 1, Potenzialfrei | Nein                               |
| LED Lampen > 2 W < 8 W         | 350 W                              |
| LED Lampen > 8 W               | 350 W                              |
| Eigenverbrauch                 | 0,11 W                             |
| Technologie, Sensoren          | Passiv Infrarot, Mischlichtmessung |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Spannungsbereich (max)       | 240 V                          |
| Montagehöhe                  | 2 – 4 m                        |
| Montagehöhe max              | 4,00 m                         |
| optimale Montagehöhe         | 2 m                            |
| Erfassungswinkel             | 180 °                          |
| Öffnungswinkel               | 90 °                           |
| Unterkriechschutz            | Nein                           |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                           |
| Reichweite Radial            | r = 5 m (39 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 17 m (454 m <sup>2</sup> ) |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Aufkleber                      |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 1000 lx                    |
| Zeiteinstellung              | 8 s – 35 Min.                  |
| Grundlichtfunktion           | Nein                           |
| Hauptlicht einstellbar       | Nein                           |
| Dämmerungseinstellung Teach  | Nein                           |
| Konstantlichtregelung        | Nein                           |
| Produkt Kategorie            | Bewegungsmelder                |

# MD IR 2180N

COM1 - weiß

EAN 4007841 095895

Art.-Nr. 095895



## Technische Daten

Spannungsbereich (min) 220 V

---

## Schaltplan

