

MD IR 2180N

COM1 - blanc
EAN 4007841 095895
Réf. 095895



Description du fonctionnement

Une solution performante pour les petits espaces extérieurs. Commande d'éclairage fiable, montage simple et design moderne : la série nexx.IS basic est spécialement conçue pour un montage en saillie et est déjà conforme à la nouvelle norme relative aux interrupteurs. De plus, les détecteurs de mouvement à infrarouge passif séduisent par leur très faible consommation en veille, limitée à seulement 0,11 W. Selon le modèle, des angles de détection de 140°, 160° et 180° sont disponibles. Les réglages nécessaires s'effectuent facilement à l'aide de potentiomètres. La lentille, dont la couleur est assortie à celle du boîtier, assure un rendu esthétique harmonieux. Les bornes WAGO intégrées permettent un raccordement rapide et simple. Les détecteurs sont disponibles en blanc, noir et anthracite, s'adaptant ainsi à différentes gammes d'interrupteurs et concepts d'aménagement.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui	Plage de tension (max.)	240 V
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage	2 – 4 m
Réglages via	Potentiomètres	Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec télécommande	Non	Hauteur de montage optimale	2 m
Variante	COM1 - blanc	Angle de détection	180 °
UC1, Code EAN	4007841095895	Angle d'ouverture	90 °
Modèle	Détecteur de mouvement	Protection au ras du mur	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Montage	En saillie, Mur	Réglage électronique	Non
Indice de protection	IP54	Portée radiale	r = 5 m (39 m ²)
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Portée tangentielle	r = 17 m (454 m ²)
Matériau	Matière plastique	Matériau de recouvrement	autocollant
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W	Temporisation	8 s – 35 Min.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Fonction balisage	Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	350 W	Éclairage principal réglable	Non
Lampes LED > 8 W	350 W	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non

MD IR 2180N

COM1 - blanc
EAN 4007841 095895
Réf. 095895



Caractéristiques techniques

Consommation propre	0,11 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V

Réglage de l'éclairage permanent	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Schéma du circuit

