

MD IR 2180N

COM1 - wit
 EAN 4007841 095895
 art.nr. 095895



Functiebeschrijving

Krachtige prestaties in kleine buitenruimtes. Betrouwbare lichtregeling, eenvoudige montage en een modern ontwerp: de nexx.IS basic-serie is speciaal ontworpen voor opbouwmontage en voldoet al aan de nieuwe schakelaarnorm. Bovendien overtuigen de passieve infraroodbewegingsmelders door een bijzonder laag stand-byverbruik van slechts 0,11 W. Afhankelijk van de uitvoering zijn detectiehoeken van 140°, 160° en 180° beschikbaar. De relevante instellingen kunnen eenvoudig via potentiometers worden aangepast. De lens, qua kleur afgestemd op de behuizing, zorgt voor een harmonieus uiterlijk. De geïntegreerde WAGO-klemmen maken een snelle en eenvoudige aansluiting mogelijk. De sensoren zijn verkrijgbaar in wit, zwart en antraciet – passend bij verschillende schakelaarprogramma's en inrichtingsconcepten.

Technische gegevens

Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - wit
VPE1, EAN	4007841095895
Uitvoering	Bewegingsmelder
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Led-lampen > 2 W < 8 W	350 W
Led-lampen > 8 W	350 W
Eigen verbruik	0,11 W

Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 17 m (454 m ²)
Afdek materiaal	stickers
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hooflicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee

MD IR 2180N

COM1 - wit
EAN 4007841 095895
art.nr. 095895



Technische gegevens

Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Spanningsbereik (min.)	220 V

Product categorie	Bewegingsmelder
-------------------	-----------------

aansluitschema

