Bewegungsmelder

IS 130

schwarz
EAN 4007841 068721
Art.-Nr. 068721





Infrarot-Sensor 130°



Max. 17 m



Sensor 90° ver., 28° hor.



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 35 Min

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



Ideal 2 m

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Zuverlässig. Einfach. Genau richtig. Gezielte Erfassung rund ums Haus. Infrarot-Bewegungsmelder IS 130 für innen und außen, mit 130° Erfassungswinkel und bis zu 17 m Reichweite. Zeiteinstellung von 5 Sek. bis 35 Min. und Dämmerungsschwelle von 2 bis 1.000 Lux direkt per Drehregler einstellbar. Sensor unauffällig in Gehäusefarbe, horizontal um 50° und vertikal um 90° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur gezielten Anpassung des Erfassungsbereichs. Für LED-Leuchtmittel bis max. 250 W, Schutzart IP54.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	80 x 57 x 124 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841068721
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Treppenhaus, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54

Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	130 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 5 m (28 m^2)
Reichweite Tangential	r = 17 m (328 m^2)
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 35 Min.

Bewegungsmelder

IS 130


schwarz
EAN 4007841 068721
Art.-Nr. 068721

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.
Leuchtstofflampen EVG	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

