Détecteur de mouvement

IS 130

noir
EAN 4007841 068721
Réf. 068721





infrared sensor 130°



max. 17 m



28° horizontal, 90° vertical



IP54



2 - 1000 lux



5 Sec - 35 Min

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



Ideal 2 m

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Fiable. Simple. Exactement ce qu'il faut. Détection ciblée autour de la maison. Détecteur de mouvement infrarouge IS 130 pour l'intérieur et l'extérieur, avec un angle de détection de 130° et une portée allant jusqu'à 17 m. Temporisation réglable de 5 s à 35 min et seuil de luminosité de 2 à 1 000 lux directement par molettes. Capteur discret dans la couleur du boîtier, orientable à 50° horizontalement et à 90° verticalement, avec autocollants de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. Pour sources LED jusqu'à max. 250 W, IP54.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	80 x 57 x 124 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841068721
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée
Coloris	noir
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54

Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	130 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 5 m (28 m^2)
Portée tangentielle	r = 17 m (328 m^2)
Matériau de recouvrement	autocollant
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais

Détecteur de mouvement

IS 130


noir
EAN 4007841 068721
Réf. 068721

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

