Sensore di movimento

IS 130

nero
EAN 4007841 068721
Art. n. 068721




infrared sensor 130°


max. 17 m


28° horizontal, 90° vertical


IP54


2 - 1000 lux


5 Sec - 35 Min

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)


Ideal 2 m

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descrizione del funzionamento

Affidabile. Semplice. Proprio quello che serve. Rilevamento mirato intorno alla casa. Rilevatore di movimento a infrarossi IS 130 per interni ed esterni, con angolo di rilevamento di 130° e portata fino a 17 m. Regolazione del tempo da 5 sec. a 35 min. e della soglia crepuscolare da 2 a 1.000 lux direttamente tramite manopole. Sensore discreto nel colore dell'alloggiamento, orientabile di 50° in orizzontale e 90° in verticale, incl. adesivi di mascheratura per adattare in modo mirato l'area di rilevamento. Per lampade LED fino a max. 250 W, IP54.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	80 x 57 x 124 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841068721
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	Esterno, vano scala, perimetro della casa, Cortili e passi carrai
colore	nero
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Contenuto della confezione	1
Montaggio	In superficie, Parete

Campo di tensione (min.)	220 V
Campo di tensione (max.)	240 V
Altezza di montaggio	1,80 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	130 °
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (28 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 17 m (328 m^2)
Materiale di copertura	adesivi
Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Uscita a relè
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx

Sensore di movimento

IS 130


nero
EAN 4007841 068721
Art. n. 068721

Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi

Regolazione del periodo di accensione	5 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria die prodotto	Sensore di movimento

Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

