Bewegingsmelder

IS 130

zwart
EAN 4007841 068721
art.nr. 068721





Functiebeschrijving

Betrouwbaar. Eenvoudig. Precies goed. Gerichte registratie rondom het huis. IS 130 infrarood-bewegingsmelder voor binnen en buiten, met een registratiehoek van 130° en een reikwijdte tot 17 m. Tijdinstelling van 5 sec. tot 35 min. en schemerdrempel van 2 tot 1.000 lux direct via draaiknoppen instelbaar. Sensor discreet in de kleur van de behuizing, horizontaal 50° en verticaal 90° draaibaar, incl. afdekstickers voor gerichte aanpassing van het registratiegebied. Voor LED-lampen tot max. 250 W, IP54.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	80 x 57 x 124 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841068721
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, trappenhuis, rondom het huis, tuin & oprit
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54

Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	1,80 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	130 °
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (28 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	r = 17 m (328 m^2)
Afdekmateriaal	stickers
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang
Schemerinstelling	2 – 1000 lx

Bewegingsmelder

IS 130


zwart
EAN 4007841 068721
art.nr. 068721

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood

Tijdinstelling	5 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

3 draads bekabeling

