Detector de movimiento

IS 130

Negro
EAN 4007841 068721
N° de art. 068721




infrared sensor 130°


max. 17 m


28° horizontal, 90° vertical


IP54


2 - 1000 lux


5 Sec - 35 Min

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)


Ideal 2 m

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Fiable. Sencillo. Justo lo que necesitas. Detección precisa alrededor de la casa. Detector de movimiento por infrarrojos IS 130 para interiores y exteriores, con un ángulo de detección de 130° y un alcance de hasta 17 m. Ajuste de tiempo de 5 s a 35 min y umbral crepuscular de 2 a 1.000 lux directamente mediante mandos giratorios. Sensor discreto en el color de la carcasa, orientable 50° en horizontal y 90° en vertical, incl. adhesivos de enmascaramiento para ajustar de forma precisa el área de detección. Para lámparas LED de hasta máx. 250 W, IP54.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	80 x 57 x 124 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841068721
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Hueco de escalera, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos
Color	Negro
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie, Pared

Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	1,80 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	130 °
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	r = 5 m (28 m^2)
Alcance tangencial	r = 17 m (328 m^2)
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx

Detector de movimiento

IS 130

Negro
EAN 4007841 068721
N° de art. 068721

Datos técnicos

Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo

Temporización	5 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Diagrama electrónico cableado de 3 hilos

