Lampe solaire

XSolar SOL-O

anthracite
EAN 4007841 052966
Réf.



365 TAGE LICHT
Light 365 days of the year

3000 K
3000K warm-white

Twilight switch

IP44

2 lux

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

Sans câble

TÜV Nord GS

Description du fonctionnement

La lampe solaire XSolar SOL-O met votre numéro de maison en lumière. Et ce, sans aucun raccordement électrique. La lampe utilise l'énergie solaire et ne consomme pas d'électricité du réseau lorsqu'elle fonctionne. Grâce à l'interrupteur crépusculaire, l'éclairage s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. La XSolar SOL-O dispose d'une commande intelligente par microprocesseur brevetée et d'une batterie lithium-fer-phosphate performante, qui contribue à assurer un éclairage fiable tout au long de l'année. Avec balisage et éclairage en soirée (4 h).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 38 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841052966
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	7 lm
Flux lumineux mesure (360°)	7 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Fonctions	Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 lx
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Puissance	0,07 W

Lampe solaire

XSolar SOL-O

anthracite
EAN 4007841 052966
Réf.

Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Matière plastique structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh
Hauteur de montage max.	2,50 m

Charge de la batterie	à partir de 0°
Akku-Funktion	à partir de -20
Catègorie de produits	Lampe solaire

Dessin dimensionnel

