Lampada solare

XSolar SOL-O

antracite
EAN 4007841 052966
Art. n.



365 TAGE LICHT
Light 365 days of the year

3000 K
3000K warm-white

Twilight switch

IP44

2 lux

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

Senza cavo

TÜV Nord GS

Descrizione del funzionamento

La lampada solare XSolar SOL-O mantiene sempre ben illuminato il numero civico. E senza alcun collegamento alla rete elettrica. La lampada utilizza l'energia solare e durante il funzionamento non necessita di corrente elettrica di rete. Grazie all'interruttore crepuscolare, l'illuminazione si attiva automaticamente al calare dell'oscurità. XSolar SOL-O è dotata di un sistema intelligente di controllo a microprocessore brevettato e di una potente batteria al litio-ferro-fosfato, che contribuisce a garantire un'illuminazione affidabile durante tutto l'anno. Con funzione di luce di base e luce serale (4 h).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	91 x 242 x 38 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841052966
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	7 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	7 lm
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM5
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Funzioni	Sensore di luce
Regolazione crepuscolare	2 lx
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	Tutta la notte
Potenza	0,07 W

Lampada solare

XSolar SOL-O

antracite
EAN 4007841 052966
Art. n.

Dati tecnici

Materiale della copertura	Plastica strutturata
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh
Altezza di montaggio max.	2,50 m

Carica della batteria	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Categoria die prodotto	Lampada solare

Disegno

