Lámpara solar

XSolar SOL-O

Antracita
EAN 4007841 052966
N° de art.



365 TAGE LICHT
Light 365 days of the year

3000 K
3000K warm-white

Twilight switch

IP44

2 lux

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

Sin cable

TÜV Nord GS

Descripción del funcionamiento

La luminaria solar XSolar SOL-O mantiene siempre iluminado el número de su casa. Y sin necesidad de conexión a la red eléctrica. La luminaria utiliza la energía del sol y no necesita electricidad de la red durante su funcionamiento. Gracias al interruptor crepuscular, la iluminación se enciende automáticamente al anochecer. La XSolar SOL-O dispone de un sistema inteligente y patentado de control por microprocesador y de una potente batería de litio-ferrofosfato, que contribuye a proporcionar una iluminación fiable durante todo el año. Con función de luz de cortesía y luz vespertina (4h).

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	91 x 242 x 38 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841052966
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	III
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio

Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	7 lm
Flujo luminoso medido (360°)	7 lm
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM5
Índice de reproducción cromática	80-89
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	No
Funciones	Fotosensor
Regulación crepuscular	2 lx
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	Toda la noche
Potencia	0,07 W

Lámpara solar

XSolar SOL-O

Antracita
EAN 4007841 052966
N° de art.

Datos técnicos

Material de cubierta	Plástico estructurado
Tensión de alimentación detalle	Solar, sin conexión a la red, Batería de litio-hierro 2000 mAh
Altura de montaje máx.	2,50 m
Carga de la batería	A partir de 0°
Función de batería	A partir de - 20
Producto categoría	Lámpara solar

Dibujo acotado

