Detector de movimiento

IS 360 Connect

Antracita
EAN 4007841 068844
N° de art. 068844




infrared sensor 360°


max. 12,5 m

Max. 250 W
Max. 250 W LED (max. 1000 W)


IP54


2 - 2000 lux


5 sec - 60 min

Bluetooth MESH
Bluetooth Mesh


Settings via App

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Smart. 360°. Para grandes áreas. Detección fiable de 360° desde el techo. El detector de movimiento por infrarrojos IS 360 Connect para interiores y exteriores detecta movimientos en un diámetro de hasta 25 m. Tiempo y umbral crepuscular ajustables cómoda y precisamente mediante la app STEINEL Connect, incl. función Teach para la luminosidad ambiental y la hora, así como función de programación para planes diarios y semanales personalizados. Las luminarias STEINEL Connect pueden controlarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth, mientras que las luminarias convencionales pueden convertirse en inteligentes mediante conexión por cable. Incl. clips de enmascaramiento para ajustar de forma precisa el área de detección. Para montaje en superficie en el techo, IP54.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh, Aplicación
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841068844
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Interior
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie
Índice de protección	IP 54

Carga capacitiva en µF	88 µF
Consumo propio	0,55 W
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	1,80 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	360 °
Material de recubrimiento volumen de suministro	Clips de cobertura
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé, Semi/completamente automático, Modo nocturno, Configuración de pulsador, Funcionamiento normal/de prueba
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

Detector de movimiento

IS 360 Connect

Antracita
EAN 4007841 068844
N° de art. 068844

Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W

Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh, Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Diagrama electrónico cableado de 3 hilos

