Detector de movimiento

# IS 360 DE Connect

Antracita
EAN 4007841 068868
N° de art. 068868



infrared sensor 360°

max. 12,5 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)

IP54

2 - 2000 lux

5 sec - 60 min

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh

Settings via App

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

## Descripción del funcionamiento

Smart. 360°. Elegantemente integrado. Detección fiable de 360° desde el techo. El detector de movimiento por infrarrojos IS 360 DE Connect para interiores y exteriores detecta movimientos en un diámetro de hasta 25 m. Tiempo y umbral crepuscular ajustables cómoda y precisamente mediante la app STEINEL Connect, incl. función Teach para la luminosidad ambiental y la hora, así como función de programación para planes diarios y semanales personalizados. Las luminarias STEINEL Connect pueden controlarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth, mientras que las luminarias convencionales pueden convertirse en inteligentes mediante conexión por cable. Incl. clips de enmascaramiento para ajustar de forma precisa el área de detección. Para montaje empotrado en el techo, IP54.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Con detector de movimiento | Sí |
| Garantía de fabricante | 3 años |
| Configuración mediante | Bluetooth Mesh, Aplicación |
| Con mando a distancia | No |
| Variante | Antracita |
| UE1, EAN | 4007841068868 |
| Acabado | Detector de movimiento |
| Aplicación, lugar | Zona exterior, Interior |
| Aplicación, sala | Zona exterior, Interior |
| Color | Antracita |
| Incluye soporte esquinero de pared | No |
| Lugar de instalación | Techo |
| Contenido del paquete | 1 |
| Tipo de montaje | Montaje en el techo |
| Índice de protección | IP 54 |

| | |
|---|---|
| Carga capacitiva en µF | 88 µF |
| Consumo propio | 0,55 W |
| Tecnología, sensores | Infrarrojo pasivo |
| Rango de tensión (mín.) | 220 V |
| Rango de tensión (máx.) | 240 V |
| Altura de montaje | 1,80 – 4 m |
| Altura de montaje máx. | 4,00 m |
| Altura de montaje óptima | 2 m |
| Ángulo de detección | 360 ° |
| Material de recubrimiento volumen de suministro | Clips de cobertura |
| Funciones | Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé, Semi/completamente automático, Modo nocturno, Funcionamiento normal/de prueba, Configuración de pulsador |
| Regulación crepuscular | 2 – 2000 lx |

Detector de movimiento

# IS 360 DE Connect

Antracita
EAN 4007841 068868
N° de art. 068868

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | de -20 a 40 °C |
| Material | Plástico |
| Conexión a la red | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes | 50 stk. |
| Lámparas fluorescentes balastro electrónico | 250 W |

| | |
|---|---|
| Temporización | 5 s – 60 Min. |
| Función de luz de cortesía | No |
| Luz principal regulable | No |
| Regulación crepuscular aprendizaje | Sí |
| Regulación de luz constante | No |
| Interconexión | Sí |
| Interconexión vía | Bluetooth Mesh, Cable |
| Producto categoría | Detector de movimiento |

## Diagrama electrónico cableado de 3 hilos

