Sensor empotrado en luminaria - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 Input Device - blanco
EAN 4007841 099770
N° de art. 099770



Descripción del funcionamiento

La mejora para las luminarias. Sensor empotrable en luminaria con interfaz DALI-2 y dimensiones estándar. El sistema de sensores de alta resolución funciona con un pirosensor multisegmento patentado. El sensor de infrarrojos de 360° ofrece un área de detección de presencia de 4 x 4 m (radial) o 6 x 6 m (tangencial), así como medición de luminosidad.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Variante	DALI-2 Input Device - blanco
UE1, EAN	4007841099770
Tipo de montaje	Montaje
Temperatura ambiente	de 0 a 40 °C
Conexión a la red	12 – 22,5 V
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	12 V
Rango de tensión (máx.)	22,5 V
Altura de montaje	2,00 – 5 m

Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	160 °
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	4 x 4 m (16 m^2)
Alcance tangencial	6 x 6 m (36 m^2)
Alcance presencia	4 x 4 m (16 m^2)
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101	12 mA
Producto categoría	Sensor empotrado en luminaria

Sensor empotrado en luminaria - Professional Line

IR Micro EBS

DALI-2 Input Device - blanco
EAN 4007841 099770
N° de art. 099770

Dibujo acotado

