

EAN 4007841007850



Funktionsbeschreibung

Überwacht den kompletten Gang. Und sieht um die Ecke. Ultraschall-Bewegungsmelder DUAL US, ideal für Gänge und Flure. 20 m sichere Erfassung, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, COM2 für das Schalten von Licht und zusätzlich HLK.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 73 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Ultraschall
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 min
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Ja

EAN 4007841007850

Technische Daten

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	COM2
VPE1, EAN	4007841007850

Datenblatt



EAN 4007841007850

Moodbild

