

EAN 4007841007935



Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, COM1 für das Schalten von Licht.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	120 x 120 x 68 mm
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz
Sensortechnologie	Ultraschall
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 min
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Mit Fernbedienung	Nein

EAN 4007841007935

Technische Daten

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	COM1
VPE1, EAN	4007841007935