

EAN 4007841032975



Funktionsbeschreibung

Der neue Standard. Hochpräziser Infrarot-Präsenzscharter IR 180 mit 20 m Reichweite. Ideal für den Neubau. 180° Erfassungswinkel. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. Die KNX-Version liefert zusätzlich Temperatur- und Luftfeuchte-Messwerte.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Montageart	Unterputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
optimale Montagehöhe	1,2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 min
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Integrierter Taster, Temperatur-Ausgang, Luftfeuchte-Ausgang

EAN 4007841032975

Technische Daten

Mit Busankopplung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - weiß
VPE1, EAN	4007841032975

Datenblatt



EAN 4007841032975

Moodbild

